

Technische Spezifikationen

Der Textilbelag entspricht den Anforderungen der EN 1307.

		coral® classic Fliese (47xx)	coral® brush Fliese (57xx)	coral® click mit Textileinsatz				coral® click ohne Textileinsatz			
Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 9 mm	ca. 9 mm	ca. 14 mm	ca. 19 mm	ca. 14 mm	ca. 19 mm	ca. 12 mm	ca. 17 mm	ca. 12 mm	ca. 17 mm
				geschlossen		offen		geschlossen		offen	
Farben		13	18	5 + 1				5 + 1			
Strapazierwert	EN1307	33, gewerblich stark	33, gewerblich stark								
 Lieferprogramm (alle Abmessungen sind Zirkamaße)		50 x 50 cm	50 x 50 cm	23,9 x 23,9 cm				23,9 x 23,9 cm			
Fliesen und FR-Ware ohne Vinylstoßrand		3 m ² , 12 Fliesen in einer Box, 28 Boxen auf einer Palette 110 x 110 cm	3 m ² , 12 Fliesen in einer Box, 28 Boxen auf einer Palette 110 x 110 cm	1,37 m ² , 24 Fliesen in einer Box, 28 Boxen auf einer Palette 110 x 110 cm				1,37 m ² , 24 Fliesen in einer Box, 28 Boxen auf einer Palette 110 x 110 cm			
Polmaterial		100% Polyamid-BCF durchgefärbt	Econyl 100% recyceltes Polyamid BCF	Econyl 100% recyceltes Polyamid BCF				Kein Textileinsatz			
Rückenausstattung		EVERFORT Vinyl Fliese	EVERFORT Vinyl Fliese	UV-beständiges Vinyl				UV-beständiges Vinyl			
 Gesamtgewicht	ISO 8543	ca. 4.700 g/m ²	ca. 4.700 g/m ²	ca. 8.100 g/m ²	ca. 9.800 g/m ²	ca. 7.700 g/m ²	ca. 9.100 g/m ²	ca. 7.400 g/m ²	ca. 9.100 g/m ²	ca. 6.000 g/m ²	ca. 7.400 g/m ²
Poleinsatzgewicht	ISO 8543	ca. 870 g/m ²	ca. 920 g/m ²	70 % Textileinsatz (Basis Coral Brush)				Kein Textileinsatz			
 Brandverhalten	EN 13501-1	B ₁ -s1	B ₁ -s1	B ₁ -s1				C ₁ -s1			
Zone		2 + 3	2 + 3	2 + 3				1 + 2			
 EN 14041											

COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE



forbo

FLOORING SYSTEMS

Traugott 

Feldstraße 1 • 6020 Innsbruck • t 0512 29 12 66 • f 0512 29 12 66 • office@traugott-tirol.at • traugott-tirol.com

Bitte beachten Sie die jeweiligen Produkthinweise, wie Verlegeanleitungen und Pflegehinweise.
Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Daten.

2022

creating better environments