Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung für R10 Plus

Forbo R10 Plus benötigt aufgrund seiner besondern Strukturierung spezielle Reinigungsverfahren.

Bauschlussreinigung :

Bodenbelag maschinell mit Einscheibenmaschine oder Scheuersaugautomaten mit mittelharter Scheuerbürste und Neutralreiniger (pH-Wert < 9) reinigen, anschließend Schmutzflotte aufnehmen, gründlich mit klarem Wasser nachspülen und Boden trocknen lassen.

Erstpflege:

Eine Beschichtung ist nicht zu empfehlen.

Laufende Reinigung (Unterhaltsreinigung):

Beseitigung von lose aufliegendem Schmutz durch Saugen oder Feuchtwischen mit einem für stark strukturierte Oberflächen geeigneten Fransenmop.

Beseitigung von haftenden Verschmutzungen mit dem Zwei-Eimer-Wischsystem: Flächen im Zwei-Eimer-Wischsystem mit geeignetem Fransenmop reinigen. Großflächen generell mit einer geeigneten Scheuersaugmaschine mit mittelharter Bürste und geeignetem Automatenreiniger reinigen. Randbereiche manuell reinigen.

Intensivreinigung:

Bodenbelag maschinell mit Einscheibenmaschine oder Scheuersaugautomat mit mittelhart Scheuerbürste und Intensivreiniger (pH-Wert < 9) reinigen, anschließend Schmutzflotte aufnehmen, gründlich mit klarem Wasser nachspülen und Boden trocknen lassen.

Grundreinigung:
Eine Grundreinigung ist bei Beachtung der Pflegehinweise generell nicht notwendig.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Kontakt:
Georg Traugott GmbH
Feldstraße 1
6020 Innsbruck
+ 43 (0) 512/29 12 66
office@traugott-tirol.at

Stand: Oktober 2020