



# FLOOR


Der strapazierfähige Gummibodenbelag für eine hohe mechanische Belastung.

Oberfläche	Größe	Eigenschaften	Werkstoff	Härte	Farbe
FLOOR Dry	1330 x 709 x 10 mm*	Isolierend Lärmdämmend Befahrbar (Hubwagen,...) Antistatisch  6,4 kg  Brandschutz- klasse BfL-s1	SBR***	85 Shore A	■

## Oberflächen- und Rückseitengeometrien



DRY



RÜCKSEITE

\*Toleranzen gemäß DIN ISO 3302 - 1 M4;

\*\*\*Es können leichte Verfärbungen auf hellen Böden entstehen

## EIGENSCHAFTEN



**Fahr- und Stoßgeräusche** werden durch die weiche Unterseite absorbiert.



Geeignet für **intensivem Lauf- und Arbeitsverkehr**



Der Industrieboden widersteht **schwerer mechanischer Belastung (z.B. Gabelstapler,...)** und sorgt für eine **gute Befahrbarkeit**



Der Industrieboden ist der ideale Fußboden für **Produktionshallen, Lager- und Kommissionier Bereiche**



ERGOLASTEC Gummimatte **isoliert die Kälte vom Boden**



Der befahrbare Gummibodenbelag verfügt über die **Brandschutzklasse Bfl-S1\*\***