


moovetec®

SOLID

Die robuste und befahrbare Bodenschutzmatte aus Gummi.

Oberfläche	Größe	Eigenschaft	Werkstoff	Härte	Farbe
SOLID- W Dry weich (Geringe Lasten, Kommissionierwagen, Drehstuhl)	1350 x 1000 x 16 mm*	Antistatisch 25 kg	SBR**	55 Shore A	■
SOLID- H Dry hart (Mittlere Lasten, Handhubwagen)	1350 x 1000 x 16 mm*	Antistatisch 25 kg	SBR**	70 Shore A	■
SOLID- F Dry sehr hart (Hohe Lasten, Stapler, E-Hubwagen)	1350 x 1000 x 16 mm*	Antistatisch 30 kg	SBR Bfl-s1	80 Shore A	■
SOLID- G Dry grau (Geringe Lasten, Kommissionierwagen, Drehstuhl)	1350 x 1000 x 16 mm*	25 kg	NBR** ölbeständig	55 Shore A	■
SOLID- ESD Dry weich ESD	1350 x 1000 x 16 mm*	ESD 25 kg	SBR**	70 Shore A	■

Oberflächen- und Rückseitengeometrien



DRY



RÜCKSEITE

VORTEIL

Die Bodenschutzmatte **SOLID** ist mit einer **ERGOLASTEC** Ergonomiematte kombinierbar

*Toleranzen gemäß DIN ISO 3302 - 1 M4; **Es können leichte Verfärbungen auf hellen Böden entstehen

EIGENSCHAFTEN



Aufgrund unterschiedlicher Härtegrade ist die Gummimatte **ideal für befahrbare Arbeitsbereiche** mittels Kommissionierwagen, Handhubwagen, E-Hubwagen, Stapler, ...



Für hohe Beanspruchungen in **Lagerbereichen, Werk- und Produktionshallen sowie Werkstätten** geeignet.



Die funktionelle Gummimatte **schützt Bauteile, Formen und den Boden** (Formenwartung, Arretier-Bereiche etc.)



Die funktionelle Gummimatte gilt als **leitfähige (ESD)** bzw. **feuerfeste (Bfl-s1) Variante** ...



ERGOLASTEC Gummimatte **isoliert die Kälte vom Boden**



Die flachen Zylindernoppen als Unterseite garantieren **hohe Stabilität und Liegefestigkeit** beim Befahren sowie beim Abstellen von Bauteilen.