

NORTHWARD BOUND 2.0

Firn / Glacier

Milliken™

Konstruktion	Getuftete, texturierte Schlingenware
Polfasermaterial	Thrive® matter Nylon aus 90% recycelter Faser
Schmutzabweisend	Von sich aus schmutzabweisende Faser
Poleinsatzgewicht	580 g/m ²
Teilung	47,2 / 10 cm
Stiche	39,2 / 10 cm
Noppenzahl	185,197 /m ²
Polschichtdicke	3,1 mm
Standard-Rückenmaterial	WellBAC® Comfort 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken. Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke	8,8 mm
Abmessung	50 cm x 50 cm
Gesamtgewicht	4100 g/m ²
Fliesen/Karton	22 (5,5m ²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2018)	Klasse Bfl – s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)	Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)	Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)	Klasse 33 Extrem
Rollenstühle (DIN 54324)	Bestanden (IR _≥ 2.4)
Statische Ladung (ISO 6356)	≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)	30 dB ΔL _w
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)	0,3 Klasse D
Alpha-p Werte	125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,35, 1000Hz 0,25, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,40

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 69% recyceltes Material

Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien

M/PACT™ – CO₂-neutrale Bodenbeläge: CO₂-Bilanz (Cradle to Gate) 4,64 kg CO₂ e/m² (EPD-Berechnung A1-A3), 100% reduzierte CO₂-Emissionen: (Cradle to Gate) durch Investitionen in erneuerbare Energien*

GARANTIES

15 Jahre auf Verschleiß

Lebenslange Antistatik

Latenter Mangel

* Umweltproduktdeklarationen (EPDs - zeigen den CO₂-Fußabdruck und damit verbundene Informationen der jeweiligen Produkte auf) unterliegen der Verifizierung durch Dritte.

ZERTIFIZIERUNG

INSTALLATION

Monolithic	

CE

--	--	--	--	--	--	--	--